



**Ideal für den
Bewässerungsbau !**



LASKI Grabenfräse TR-50

Die ideale Grabenfräse für den Bewässerungsbau im Hausgartenbereich, Grabtiefe 45cm (60cm option), ohne Radantrieb.

Sie ist klein und wendig, um in die meisten Ecken hineinzukommen aber auch leistungsfähig genug um schnell voranzukommen. Der Griff der Maschine ist aus solidem Rechteckrohr gefertigt und ist zum Transport und zum Einstellen der richtigen Arbeitshöhe klappbar.

Die Grabgeschwindigkeit liegt bei 60 - 100 Metern pro Stunde (abhängig von der Bodenstruktur und Tiefe).

Die Grabtiefe beträgt bis zu 45 cm, das Grabenprofil ist rechtwinklig und gerade.

Die robuste LASKI-Grabkette ist mit einzeln tauschbaren Hartmetallzähnen bestückt die wechselnde Ausrichtung haben. Auch in mit Steinen durchsetzten Böden kommt diese Kette weiter.

Die LASKI TR-50 verfügt über einen effektiven Grabenräumer, der tatsächlich die zurückfallende Erde beim Fräsen wieder in den Einzugsbereich der Kette bringt, damit sie ausgefördert werden kann.

Der Aushub wird bei der LASKI TR-50 mit einer Förderschnecke auf eine Seite des Grabens gefördert und minimiert so das Risiko, dass bei der Rohr- oder Kabelverlegung Erdreich in den Graben fällt. Das anschließende Verfüllen der Gräben wird dadurch erheblich erleichtert.

Dank der hohen Motorleistung von 6,5- oder 7 PS und des geringen Gewichtes ist diese Grabenfräse leicht zu handhaben und durch den klappbaren Griff extrem leicht zu transportieren.

AGROKOM

AGRAR- UND KOMMUNALTECHNIK



| | |
|--------------------|--------------------|
| Technische Daten | TR 50/7 |
| Länge | 1560 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 800 mm |
| Gewicht | 135 kg |
| Graben Dimensionen | |
| Grabenbreite | 100 mm (120 mm) |
| Grabentiefe in mm | 150, 250, 340, 450 |
| Motor | KOHLER CH 270 |
| Leistung | 5,2 kW (7 PS) |
| Tankvolumen | 4,1 l |
| Starter | Manuell |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Technische Daten | TR 50/6,5 |
| Länge | 1560 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 800 mm |
| Gewicht | 135 kg |
| Graben Dimensionen | |
| Grabenbreite | 100 mm (120 mm) |
| Grabentiefe in mm | 150, 250, 340, 450 |
| Motor | HONDA GX 200 |
| Leistung | 4,8 kW (6,5 PS) |
| Tankvolumen | 3,6 l |
| Starter | Manuell |

Generalvertrieb für Deutschland:
 Agrokom
 Agrar- und Kommunaltechnik
 Inhaber Thomas Deckert
 Ludwig Erhard Straße 4
 D-64653 Lorsch / Hessen
www.agrokom.de