

FZ 560 T



BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER	FZ 560 T - M	FZ 560 T - RC
Art.Nr. / Code	F-305 005	F-305 000
Länge / Length	2200 mm	2200 mm
Breite / Width	1400 mm	1400 mm
Höhe / Height	1900 mm	1900 mm
Gewicht / Weight	640 kg	620 kg
Steuerung / Control	Manuell	RC
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter Planum / Under ground	500 mm	500 mm
Fräsbreite / Cut width	1200 - 1800 mm	1200 - 1800 mm
ANTRIEB / DRIVE		
Zapfwellenleistung / PTO power	40 PS/HP	40 PS/HP
Zapfwellendrehzahl / PTO	540 U/min / rpm	540 U/min / rpm
Aufnahme / Hitch	Dreipunkt, Kat. 1, 2 / Three-point 1, 2	Dreipunkt, Kat. 1, 2 / Three-point 1, 2
ZUBEHÖR INKL. / IN THE PACKAGE		
Gelenkwellen / Cardan	004 835	004 835

Diese Traktor-monCerte Baumstumpffräse wurde entwickelt, um den überirdischen und den unterirdischen Teil von beliebig großen Baumstümpfen zu enNernen. Vorgesehen ist die Montage an einem Heckdrehpunkt der Kat. 1 oder 2.

This tractor-mounted stump cutter is designed for cutting a stump both with its above- and also under-ground part while being coupled to a three-point hitch. Max. stump diameter is unlimited.

Fräsmesser / Cutting blades



„LASKI Advanced“ Fräsmesser / CuD ng blades „LASKI Advanced“

„LASKI Advanced“ Fräsmesser - Qualitačv hochwerče Fräsmesser zum günsčgen Preis. Gebogene und gerade Fräsmesser in Kombinačon.

Basic shapes of LASKI cučng blades – high quality for affordable prices. Bent and straight blades in combinačon.



„LASKI Double pro“ Fräsmesser / CuD ng blades - „LASKI Double-pro“

LASKI Double pro Fräsmesser in klassischer Form mit auswechselbaren und drehbaren Schneiden erhältlich. Gebogene und gerade Messerhalter in Kombinačon.


LASKI cutting blades available in classical shape with replaceable and turnable cutting edges. Ben and straight blade holders in combinačon.



„MulČTip MT1“ Fräsmesser / CuD ng blades „MulČTip MT1“

„MulČ-Tip-MT1“ schnell austauschbar – nur eine Messerform für den gesamten Schneidkopf.

“MulČTip MT1” cučng blades quickly replaceable – only one shape for enčre cučng head.



„MulČTip MT2“ Fräsmesser / CuD ng blades „MulČTip MT2“

„MulČ Tip MT2“ schnell austauschbar, lange Standzeit und höchste Effizienz– nur eine Messerform für den gesamten Schneidkopf. Überwiegend für leistungsstärkere Maschinen.

„MulČ Tip MT2“ quickly replaceable, long service life and maximum efficiency - only one blade shape for the enčre cučng head. Predominantly for more powerful machines.



AGROKOM
AGRAR- UND KOMMUNALTECHNIK

LASKI

Kommunaltechnik
Environmental Machines

CESKÝ VÝROBEK
CZECH MADE

2026

AgroKom

Inh. Th. Deckert

LASKI Generalimporteur und
Servicecenter für Deutschland
Ludwig-Erhard-Straße 4
D-64653 Lorsch / Hessen

Deutschland

Tel.: 06251 985910
e-mail: info@laski.de



Ihr Händler:



■ Baumstumpffräsen - Häcksler - Grabenfräsen - Laubbladegeräše
■ Stump Cutters - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums

AgroKom, Inh. Th. Deckert,
Ludwig-Erhard-Straße 4,
D-64653 Lorsch - Deutschland
Tel.: 06251-985910, Fax: 985909
e-mail: info@laski.de

www.laski.de

Änderungen vorbehalten / All information may change any time

F 3 6 0 SW



BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER F 360 SW/11		F 360 SW/14
Art.Nr.: / Code	F-230 501	F-230 500
Art.Nr. mit Fleißkupplung / Code - with starCng clutch	F-230 502	F 360 SWC/11
Länge / Length	1800 mm (Transport 1300 mm)	1800 mm (Trans. 1300 mm)
Breite / Width	650 mm	650 mm
Höhe / Height	1200 mm (Transport 1140 mm)	1200 mm (Trans. 1140 mm)
Gewicht / Weight	145 kg	145 kg
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter Planum / Under ground	120 mm	120 mm
Schwenkbereich / Cui ng width	800 mm	800 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Leistung / Power output	8,7 kW (11,7 HP/PS)	10,4 kW (14 HP/PS)
KraÖstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)

Diese Baumstumpffräse wurde entwickelt, um den überirdischen und den unterirdischen Teil von beliebig großen Baumstümpfen zu enNernen (Empfohlen für bis zu 300mm). Die Baumstumpffräse ist mit einem schwenkbaren Oberteil ausgestal et, das die Arbeit wesentlich erleichtert und den KraÖaufwand deutlich minimiert. Bei einer Maschinenbreite von nur 650mm gelangt man mit der LASKI F-360 auch an die engsten stellen im Garten.



This machine is designed for cutting a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited (recommended up to 300 mm). Due to its swivel base this machine newly facilitates swinging moÇons of the head also horizontally. Overall width of 650 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible.

F 4 6 0



BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER		F 460/18	F 460 E/27
Art.Nr.: / Code	F-000 050	F-000 060	
Art.Nr. mit Ogura-kupplung / Code - with Ogura clutch	-	F-000 063	F 460 EC
Art.Nr. mit Motor / Code - with engine RATO R740D	F-000 055	F 460/25 (RATO)	-
Art.Nr. mit Mot. + Og. / Code - with engine RATO R740D + Ogura -	F-000 071	F 460 EC (RATO)	
Länge / Length	2200 mm (Trans. 1680 mm)	2200 mm (Trans. 1680 mm)	
Breite / Width	750 mm	780 mm	
Höhe / Height	1150 mm (Trans. 880 mm)	1150 mm (Trans. 880 mm)	
Gewicht / Weight	205 kg	230 kg	
Fahrantrieb / Travel	-	12V - 0,3 kW	
FRÄSBEREICH / RANGE			
Unter Planum / Under ground	200 mm	200 mm	
Schwenkbereich / Cui ng width	900 mm	900 mm	
MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 620	KOHLER CH 740	
Leistung / Power output	14,2 kW (19 HP/PS)	18,6 kW (25 HP/PS)	
KraÖstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)	

Diese Baumstumpffräse wurde entwickelt, um den überirdischen und den unterirdischen Teil von beliebig großen Baumstümpfen zu enNernen (Empfohlen für bis zu 800mm). Die Baumstumpffräse ist mit einem schwenkbaren Oberteil ausgestal et, das die Arbeit wesentlich erleichtert und den KraÖaufwand deutlich minimiert. Bei einer Maschinenbreite von nur 780 mm gelangt man mit der LASKI F-460 auch an die engsten stellen im Garten.

This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm). This machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging moÇons of the cutting head essenÇally.



F 4 6 0 I



BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER		F 460 I	F 460 EI
Art. Nr. / Code	F-000 054	F-000 064	
Art.Nr. mit HD-LuÖfilter / Code - with HD air filter	-	F-000 069	F-460 EI HD
Art.Nr. mit Motor / Code - with engine RATO R740D	F-000 056	F 460 I (RATO)	F-000 070
Länge / Length	2200 mm (trans. 1680 mm)	2200 mm (trans. 1680 mm)	
Breite / Width	750 mm	780 mm	
Höhe / Height	1150 mm (trans. 880 mm)	1150 mm (trans. 880 mm)	
Gewicht / Weight	205 kg	230 kg	
Fahrantrieb / Travel	-	12V - 0,3 kW	
FRÄSBEREICH / RANGE			
Unter Planum / Under ground	200 mm	200 mm	
Schwenkbereich / Cui ng width	900 mm	900 mm	
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 730	KOHLER ECH 730	
Leistung / Power output	17,2 kW (23 HP/PS)	17,2 kW (23 HP/PS)	
KraÖstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)	

Diese Baumstumpffräse wurde entwickelt, um den überirdischen und den unterirdischen Teil von beliebig großen Baumstümpfen zu enNernen (Empfohlen für bis zu 800mm). Die Baumstumpffräse ist mit einem schwenkbaren Oberteil ausgestal et, das die Arbeit wesentlich erleichtert und den KraÖaufwand deutlich minimiert. Bei einer Maschinenbreite von nur 780 mm gelangt man mit der LASKI F-460 auch an die engsten stellen im Garten. Die Maschine ist mit einem sparsamen Motor mit elektronischer KraÖstofffeinspritzung ausgestal et.

This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm). This machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging moÇons of the cutting head essenÇally. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injecÇon.



BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER		F 500 H/27	F 500 H/38
Art.Nr.: / Code	F-300 002	F-301 503	
Art.Nr. mit Motor / with engine B&S VANGUARD 35HP	-	F-301 505	F 500 H/35 (B&S)
Art.Nr. mit Motor / Code - with engine RATO R999D	-	F-300 003	F 500 H (RATO)
Länge / Length	2520 mm	2520 mm	
Breite / Width	890 mm (1250 mm)	890 mm (1250 mm)	
Höhe / Height	1710 mm	1710 mm	
Gewicht / Weight	760 kg	770 kg	
FRÄSBEREICH / RANGE			
Unter Planum / Under ground	380 mm	380 mm	
Schwenkbereich / Cui ng width	940 mm	940 mm	
MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 742	KOHLER ECH 980	
Leistung / Power output	18,6 kW (25 HP/PS)	28,3 kW (38 HP/PS)	
KraÖstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)	

BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER		F 500 H
Art.Nr.: / Code	PRX-56-GA-20	P-W-GA Y
Art. Nr.: Winde / Code - Winch		P-ATP-16
Art.Nr. Mulcher / Code - Mulcher		2900 mm (3300 mm incl. dozer)
Länge/ Length		800 - 1180 mm
Breite / Width		1625 mm
Höhe / Height		1640 kg (1800 kg incl. dozer)
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter Planum / Under ground		400 mm
Schwenkbereich / Cui ng width		1500 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDI 1903 TCR (STAGE 5, EPA)	
Leistung / Power output		42 kW (56 HP/PS)
KraÖstoff / Fuel		DIESEL / DIESEL (B7)



BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER		P 56 RX
Art.Nr.: / Code	PRX-56-GA-20	P-W-GA Y
Art. Nr.: Winde / Code - Winch		P-ATP-16
Art.Nr. Mulcher / Code - Mulcher		2900 mm (3300 mm incl. dozer)
Länge/ Length		800 - 1180 mm
Breite / Width		1625 mm
Höhe / Height		1640 kg (1800 kg incl. dozer)
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter Planum / Under ground		400 mm
Schwenkbereich / Cui ng width		1500 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDI 1903 TCR (STAGE 5, EPA)	
Leistung / Power output		42 kW (56 HP/PS)
KraÖstoff / Fuel		DIESEL / DIESEL (B7)



Die LASKI Predator 56 RX wurde entwickelt, um den überirdischen und unterirdischen Teil von beliebig großen Baumstümpfen zu auszufräsen. Das in der Breite veränderbare Raupenfahrwerk sorgt für eine hohe Geländegängigkeit, hohe Stabilität der Maschine und erhöht dadurch die Arbeitssicherheit. Die Mindestbreite von 800 mm bei eingefahrenem Unterwerk ermöglicht das Durchfahren von Engstellen. Die Maschine wird mit monçtem Räumschild geliefert. Die Montage von Seilwinde und Mulcher am Heck sind opÇonal möglich.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts. Minimum track base of 800 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. Its fully hydraulic control and remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. To the machine rear you can attach various attachments, such as dozer, winder, mulcher etc.

BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER

FZ 465

BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER		FZ 465
Art.Nr.: / Code	F-307 000	
Länge/ Length		1050 mm
Breite / Width		710 mm
Höhe / Height		750 mm
Gewicht / Weight		200 kg
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter Planum / Under ground		200 mm
Schwenkbereich / Cui ng width		900 mm
HYDRAULISCHE ANFORDERUNGEN / CARRIER REQUIREMENTS		
Öldruck/ Pressure		200 bar
Ölmenge / Flow</		