

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 160 AB	HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 95 T (540)
Art.Nr. / Code	LC-15000		Art.Nr. / Code	LZ-1109	
Länge / Length	3490 mm (Transport 3160 mm)		Länge / Length	1530 mm	
Breite / Width	1590 mm		Breite / Width	860 mm	
Höhe / Height	2500 mm (Transport 1920 mm)		Höhe / Height	1540 mm	
Gewicht / Weight	995 kg		Gewicht / Weight	150 kg	
Version / Variant	Aufbau remse / Overrun Break		Leistung / Load	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h	
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h		Max. Durchm. / Max. diameter	80 mm	
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm		Anz. Messer / Number of blades	2	
Anz. Messer / Number of blades	2		Hackschnitzellänge / Length of chips	4 ÷ 6 mm	
Hackschnitzellänge / Length of chips	5 ÷ 15 mm				
MOTOR / ENGINE		ASHWOOD IPM-200-66	ANTRIEB / DRIVE		
Motorleistung / Power output	20-32 kW		Drehz. Zapfwelle / PTO rpm.	540 U/min, rpm	
Bauleistungskapazität / Capacity Battery	48 V (400 Ah)		Aufnahme / Hinge	3-Punkt, Kat. 1, 1N / 3-point 1, 1N	

Der Hacker LS 160 AB ist der erste vollelektrische Kompakthäcksler von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm. Aufgenommen werden Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Die drehbare Oberkonstruktion des Häckslers ermöglicht den direkten Zugang zum Einfülltrichter von jeder Seite. Für den Anhängerbetrieb reicht weiterhin ein Führerschein der Klasse B, allerdings mit der Erweiterung B96 (keine schriftlichen Prüfungen).
The chipper LS 160 AB is the first fully electric compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant Nmber such as stcks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

LS 160 P Track		HÄCKSLER / WOOD CHIPPER LS 160 P Track		LS 160 PG Track	
Art.Nr. / Code	LC-14502		Art.Nr. / Code	LC-16500	
Länge / Length	3000 mm (Transport 2385 mm)		Länge / Length	3000 mm (Transport 2385 mm)	
Breite / Width	1360 mm		Breite / Width	1360 mm	
Höhe / Height	2530 mm (Transport 1945 mm)		Höhe / Height	2530 mm (Transport 1945 mm)	
Gewicht / Weight	1200 kg		Gewicht / Weight	1200 kg	
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h		Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm		Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm	
Anz. Messer / Number of blades	2		Anz. Messer / Number of blades	2	
Hackschnitzellänge/Length of chips	5 ÷ 15 mm		Hackschnitzellänge/Length of chips	5 ÷ 15 mm	
MOTOR / ENGINE		KOHLER ECH 749	ANTRIEB / DRIVE		
Motorleistung / Power output	19,8 kW (26,5 HP/PS)		Leistung Zapfwelle / PTO power	30 ÷ 55 HP/PS	
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)		Drehz. Zapfwelle / PTO rpm.	540 U/min, rpm	
			Aufnahme / Hinge	3 Punkt, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2	

Der Hacker LS 160 P/PG Track ist ein leistungsstarker Kompakthäcksler auf Gummikeilen von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm. Aufgenommen werden Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Die drehbare Oberkonstruktion des Häckslers ermöglicht den direkten Zugang zum Einfülltrichter von jeder Seite. Der Häcksler kann optional zum Betrieb mit LPG ausgerüstet werden.
The chipper LS 160 P Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant Nmber such as stcks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. The PG version operates on petrol and LPG.

LS 160 DW Track		HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 160 DW Track	
Art.Nr. / Code	LC-12001		Art.Nr. / Code	LC-12001	
Länge / Length	2610 mm (Transport 2250 mm)		Breite / Width	1440 mm	
Breite / Width	1440 mm		Höhe / Height	2535 mm (Transport 1950 mm)	
Höhe / Height	2535 mm (Transport 1950 mm)		Gewicht / Weight	1335 kg	
Gewicht / Weight	1335 kg		Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h		Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm	
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm		Anz. Messer / Number of blades	2	
Anz. Messer / Number of blades	2		Hackschnitzellänge / Length of chips	5 ÷ 15 mm	
MOTOR / ENGINE		KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)	ANTRIEB / DRIVE		
Motorleistung / Power output	18,8 kW (25 HP/PS)		Leistung PTO / PTO power	30 ÷ 55 HP/PS	
Kraftstoff / Fuel	DIESEL (B7)		Drehz. Zapfwelle / PTO	1000 U/min, rpm	
			Aufnahme / Hinge	3 Punkt, kat. 2 / Three-point 2	

Der Hacker LS 160 DW Track ist ein leistungsstarker Kompakthäcksler auf Gummikeilen von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm. Aufgenommen werden Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Die drehbare Oberkonstruktion des Häckslers ermöglicht den direkten Zugang zum Einfülltrichter von jeder Seite. Durch den Hangausgleich kann die Maschine die Hangneigung um bis zu 30° ausgleichen. Fahrfunktion und Hangausgleich werden über Funkfernbedienung gesteuert.
The chipper LS 160 DW Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant Nmber such as stcks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its Nt able frame enables to reach slopes with climbing ability up to 30°.

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 95 T (540)
Art.Nr. / Code	LZ-1109	
Länge / Length	1530 mm	
Breite / Width	860 mm	
Höhe / Height	1540 mm	
Gewicht / Weight	150 kg	
Version / Variant	Aufbau remse / Overrun Break	
Leistung / Load	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h	
Max. Durchm. / Max. diameter	80 mm	
Anz. Messer / Number of blades	2	
Hackschnitzellänge / Length of chips	4 ÷ 6 mm	
ANTRIEB / DRIVE		
Drehz. Zapfwelle / PTO rpm.	540 U/min, rpm	
Aufnahme / Hinge	3-Punkt, Kat. 1, 1N / 3-point 1, 1N	
NICHT ENTHALTEN / NOT INCLUDED		
Kardan / Cardan	004120	

Der Hacker LS 95 T zeichnet sich durch hohe Leistung und ein schlichtes Design aus. Die Maschine ist mit zwei Schneidmessern und einem Gegenmesser ausgestattet. Die Materialzufuhr erfolgt durch die Schwerkraft, was bedeutet, dass das im Trichter platzierte Material von selbst in Richtung der Schneidvorrichtung gleitet. Ergonomische Griffe und große Räder erleichtern die Handhabung der Maschine. Zapfwelle mit 540 U/min. Ist erforderlich. The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realized by gravity only, i.e. there is no other mechanism required. For machine drive you need also PTO shaft assembly for 540 rpm.

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER LS 160 TC (540)		LS 160 T (540)	LS 160 T (1000)					
Art.Nr. / Code	LC-18201		Art.Nr. / Code	LC-13001		Art.Nr. / Code	LC-13000	
Länge / Length	2265 mm (Transport 1905 mm)		Länge / Length	1280 mm		Länge / Length	1280 mm	
Breite / Width	1280 mm		Breite / Width	2350 mm (Transport 1760 mm)		Breite / Width	1280 mm	
Höhe / Height	2350 mm (Transport 1945 mm)		Höhe / Height	580 kg		Höhe / Height	600 kg	
Gewicht / Weight	580 kg		Gewicht / Weight	600 kg		Gewicht / Weight	585 kg	
Leistung / Load	10 ÷ 12 m ³ / h		Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h		Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm		Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm		Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm	
Anz. Messer / Number of blades	2		Anz. Messer / Number of blades	2		Anz. Messer / Number of blades	2	
Hackschnitzellänge/Length of chips	5 ÷ 15 mm		Hackschnitzellänge/Length of chips	5 ÷ 15 mm		Hackschnitzellänge/Length of chips	5 ÷ 15 mm	
ANTRIEB / DRIVE								
Leistung Zapfwelle / PTO power	30 ÷ 55 HP/PS		Leistung Zapfwelle / PTO power	30 ÷ 55 HP/PS		Leistung Zapfwelle / PTO power	30 ÷ 55 HP/PS	
Drehz. Zapfwelle / PTO rpm.	540 U/min, rpm		Drehz. Zapfwelle / PTO rpm.	540 U/min, rpm		Drehz. Zapfwelle / PTO rpm.	1000 U/min, rpm	
Aufnahme / Hinge	3 Punkt, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2		Aufnahme / Hinge	3 Punkt, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2		Aufnahme / Hinge	3 Punkt, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2	
NICHT ENTHALTEN / NOT INCLUDED								
Gelenkwelle / Cardan	004542		Gelenkwelle / Cardan	004542		Gelenkwelle / Cardan	004542	

Der LS 160 T ist ein leistungsstarker Kompakt-Häcksler für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm, zum Anbau an einem Traktor. Aufgenommen werden Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Hackschnitzel können damit hergestellt werden.
The chipper LS 160 T is a compact machine intended for disposal of wood waste with diameters up to 160 mm. It should be coupled to a tractor with a corresponding three-point linkage (cat. 1 or 2).

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 160 TT (1000)
Art.Nr. / Code	LC-13501	
Länge / Length	2350 mm (Transport 2110 mm)	
Breite / Width	1400 mm	
Höhe / Height	2590 mm (Transport 1990 mm)	
Gewicht / Weight	740 kg	
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm	
Anz. Messer / Number of blades	2	
Hackschnitzellänge / Length of chips	5 ÷ 15 mm	
NÄHON / DRIVE		
Leistung PTO / PTO power	30 ÷ 55 HP/PS	
Drehz. Zapfwelle /		

